Tratores Série 30 New Holland

Tratores New Holland são máquinas agrícolas imbatíveis



Líderes de mercado no seu segmento, os tratores 7630 e 8030 são incomparáveis em performance e durabilidade, o que os tornam unanimidade em campo. São máquinas agrícolas projetadas para aumentar sua produtividade, proporcionar versatilidade, facilidade em todas as tarefas e oferecer baixo custo operacional.

Modelos e potência

- 7630: 110 cv / 108 hp
- 8030: 122 cv / 120 hp

Destaques

Trator de alta performance
Sempre trilhando o caminho da inovação, os tratores agrícolas da New Holland Série 30 são incomparáveis em performance, e por isso, conquistam altos níveis de produtividade. São ideais para todos os tipos de tarefas e propriedades.

Tratores fáceis de operar
Os tratores New Holland série 30 são perfeitos para quem procura máquinas agrícolas econômicas, com baixo custo e de fácil operação. A segurança também é garantida, assim como a durabilidade dos componentes internos.

Tratores para todo tipo de trabalho
Os tratores agrícolas séries 30 da New Holland são ideais para trabalhos pesados que precisam de maior resistência, tarefas exigentes. Seus eixos são adequados para aguentar as demandas severas e evitar sobrecargas.

Tratores duráveis
Os tratores da Série 30 apresentam poucas peças móveis para ter uma manutenção ainda mais econômica. Eles são ideias para produtores que não querem se preocupar com investimentos em reparos, substituições de peças e de mão de obra especializada.

Ficha técnica — 7630

Outros modelos da linha: 8030. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor FPT - NEF

Potência nominal - ISO TR 14396 @ 2.200 rpm	**110 cv / 108 hp**
Torque máximo a 1.400 rpm	**528 Nm (53,8) kgfm**
Número de cilindros / cilindrada	**4 / 4,485 cm³**
Aspiração	**Turbo com intercooler**
Reserva de torque	**48%**
Bomba injetora	**Delphi**
Tanque de combustível cab./plat.	**170 L**

Embreagem

Material do disco	**Cerametálico/orgânico**
Diâmetro	**14” (356 mm)**

Transmissão

Opcional Dualpower™ - Frente x Ré	**16x4**
Opcional Super-redutor e Dualpower™ - Frente x Ré	**24x6**

Eixos

Bloqueio dianteiro	**Autoblocante**
Eixo dianteiro categoria	**Classe II HD**
Acionamento tração	**Eletro-hidráulico**
Bloqueio traseiro	**Mecânico com desarme automático**

Sistema hidráulico

Capacidade de vazão da bomba	**80 L/min**
Implementos	**Categoria II**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal (1 cilindro)	**1.840 kgf e 2.910 kgf**
Capacidade de levante no olhal (1 cilindro)	**3.030 kgf e 4.800 kgf**

Direção

Tipo	**Hidrostática**
Circuito tipo	**Independente**
Bomba hidráulica engrenagem	**35 L/min**

Sistema elétrico

Alternador	**12 V / 65 A.h**
Bateria	**12 V / 100 A.h**

Tomada de força

Atuação	**Independente**
Acionamento	**Mecânico**
Eixo	**1 3/8" 6 estrias**
540 rpm a 1.900 rpm (motor)	**Standard**

Freios

Tipo	**Banho de óleo**
Discos	**4 discos**
Freio de estacionamento	**Manual**

Peso

Peso frontal	**10 x 40 kg**
Peso traseiro	**12 x 50 kg**
Peso máximo admissível	**5.900 kg**

Dimensões

Comprimento total	**4.330 mm**
Altura total	**2.545 mm**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.