Trator T3F New Holland

Trator agrícola compacto, versátil e ergonômico



O T3F é um trator pequeno, compacto e leve da New Holland, projetado para culturas especiais e atividades em ambientes estreitos. O pequeno raio de giro de 3,2 m fornece mais agilidade nas manobras em espaços pequenos. As alavancas deste mini trator ficam próximas do operador para aumentar o conforto e praticidade durante as tarefas.

Modelos e potência

- T3.65F: 66 cv / 65 hp
- T3.75F: 73 cv 72 hp

Destaques

Trator ergonômico
Todas as alavancas do trator são de fácil acesso para oferecer conforto e segurança para o operador em longos períodos de trabalho, garantindo maior produtividade no campo.

Ficha técnica — T3.65F

Outros modelos da linha: T3.75F. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor FPT - S8000/ MAR-1 Tier3

Potência Nominal - ECER-120 @ 2.300 rpm	**66 cv / 65 hp**
Torque máximo a 1.400 rpm	**261 Nm**
Reserva de torque	**34%**
Tanque de combustível	**47 L**
Número de cilindros / cilindradas / número de válvulas	**3 / 2.930 cm³/ 2**
Sistema de injeção / bomba injetora	**Mecânica / Bosch**
Aspiração	**Turbo com intercooler**

Transmissão

Tipo/Reversor	**Syncro Shuttle / Mecânico**
Número de velocidades	**20x20 Synchro Shuttle**
Posicionamento das alavancas	**Lateral**
Ajuste de altura da barra de tração	**Standard**
Velocidade mínima / máxima	**0.11 / 30 Km/h**

Embreagem

Tipo/ material / Diâmetro do disco	**Seco/Cerometálico / 11"**
Número de discos	**1**

Sistema Hidráulico

Capacidade de vazão hidráulica na bomba	**52 L/min**
Capacidade máxima de levante no olhal	**2.277 kg**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	**2.042 kg**
Número de válvulas do controle remoto / centro aberto	**3 / fluxo constante em 01 remoto**
Lift-O-Matic™	**Standard**

Direção

Tipo / Sistema	**Hidrostática / Independente**
Bomba hidráulica engrenagem	**32 L/min**

Tomada de Força

Acionamento / Tipo	**Mecânico / Independente**
Sincronizada com roda	**Standard**
Velocidadas da TDF 1958 / 1542 rpm	**540 / 540E rpm**
Potencia TDF	**54 cv**

Eixos

Eixo dianteiro 4WD	**Standard**
Acionamento da tração dianteira	**Eletro-hidráulico**
Bloqueio diferencial traseiro	**Eletro-hidráulico**
Freios	**Multidiscos banhados a óleo**
Raio de giro mínimo (tração desativada, sem acionamento dos freios)	**3,2 m**

Conforto do Operador

Segurança contra capotamento ROPS	**Standard**
ROPS rebátivel de montagem central	**Standard**

Pneus

Dianteiro x Traseiro	**200/70R16 x 320/70R20 280/70R16 x 360/70R24**

Pesos

Peso de Embarque	**2235 kg**
Peso máximo admissível	**4200 kg**
Lastro dianteiro	**04 x 30 kg**
Lastro traseiro	**02 x 45 (R20) kg**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.