Trator T6 New Holland

Trator que garante mais conforto e segurança



O trator T6 New Holland é ideal para quem quer produtividade sem abrir mão do conforto e da segurança. Esta linha conta com duas versões: a cabinada e a plataformada. A versão cabinada possui grande espaço interno com área envidraçada, maior conforto, segurança e controle das operações. Destaca-se pelo exclusivo sistema de ar-condicionado com saídas de ar na coluna de direção, pelo assento do operador com suspensão pneumática e opção do assento do instrutor, volante com inclinação ajustável e muito mais. Já a versão plataformada dispõe de plataforma ampla e confortável, coluna de direção com ajuste de inclinação e comandos ergonomicamente posicionados, assento com suspensão mecânica e apoio…

Modelos e potência

• T6.120: 122 cv / 120 hp
• T6.130: 132 cv / 130 hp

Destaques

Trator de alta produtividade
O trator agrícola T6 New Holland garante força e alto rendimento no campo. Ele é ideal para quem quer mais produtividade com menor custo operacional.

Trator com melhor motor da categoria
O trator T6 apresenta versões de 120 a 132 cv de potência, motor turboalimentado com intercooler é o melhor da categoria e traz muito mais força, robustez e desempenho.

Trator com excelente custo-benefício
O trator T6 da New Holland possui transmissão com reversor hidráulico Power Shuttle e ótimo escalonamento de marchas para economizar um tempo valioso durante as operações.

Trator com design moderno
O trator T6 New Holland tem comandos posicionados ergonomicamente para operador com um design moderno que o consagra como uma máquina atraente, inovadora e de alta qualidade sem perder potência.

Ficha técnica — T6.120

Outros modelos da linha: T6.130. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor

Potência nominal (ISO TR 14396) @ 2.200 rpm	**122 cv / 120 hp**
Torque máximo a 1.400 rpm	**550 Nm**
Número de cilindros / cilindradas	**4 / 4,485 cm³**
Aspiração	**Turbo com intercooler**
Reserva de torque	**41%**
Bomba injetora	**Delphi**
Tanque de combustível	**220 L**

Embreagem

Acionamento	**Mecânico (8x8) / hidráulico (16x8)**
Tipo	**Cerametálica seca (8x8) / multidisco úmido (16x8)**

Transmissão

Tipo	**Sincronizada**
Hi-Lo Dual Power	**Opcional**
Reversor na coluna de direção - Frente x Ré	**8x8 Synchro Shuttle (reversor mecânico) 16x8 Power Shuttle (reversor hidráulico)**
Super-redutor / velocidade (opcional)	**24 x 12 / 200 m/h**

Sistema Hidráulico

Capacidade de vazão na bomba	**80 L/min - Opcional 100 L/min**
Capacidade de levante no olhal (0/1/2 cilindros)	**3.030 kgf / 4.800 kgf / 6.575 kgf**
Capacidade de levante a 610 mm no olhal (0/1/2 cilindros)	**1.840 kgf / 2.910 kgf / 3.985 kgf**
Número de válvulas do controle remoto	**2 ou 3 centro fechado**
Lift-O-Matic	**Standard**

Direção

Tipo	**Hidrostática**
Circuito tipo	**Independente**
Bomba hidráulica engrenagem	**35 L/min**

Sistema Elétrico

Alternador - plataforma/cabine	**65 A.h / 120 A.h**
Bateria - plataforma/cabine	**100 A.h / 130 A.h**
Motor de partida	**3.2 kW**

Tomada de Força

Rotação do motor (1.900 rpm / 2.050 rpm) - intercambiável	**540 rpm / 1.000 rpm**
Eixo	**1 3/8" 6 e 21 estrias**
Tipo	**Hidráulico / independente**

Eixos

Tração dianteira	**Eletro-hidráulica**
Freio de serviço	**Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis**
Bloqueio diferencial traseiro (versão plataformada)	**Mecânico**
Bloqueio diferencial traseiro (versão cabinada)	**Eletro-hidráulico**
Bloqueio diferencial dianteiro	**Auto-blocante**
Eixo traseiro	**Flange ou passante**
Freios	**Multidiscos úmido**

Cabine / Plataformado

Cabine/plataforma	**Disponível**
Nível de ruído	**81 db**
Segurança contra capotamento ROPS	**Standard**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.