Trator T7 LWB New Holland

Trator que entrega a relação perfeita entre produtividade e economia



Os tratores da linha T7 são robustos e resistentes, ideais para todo o tipo de propriedade e produtor que busca economia e uma máquina agrícola forte e durável. Esses modelos garantem retorno do investimento e excelente desempenho. A linha T7 foi a pioneira no Brasil a apresentar, desde o seu lançamento, em 2012, motores com nível de emissões europeu Tier 3, que equivale ao novo MAR-1 do Brasil. Isso significa que a linha T7 já contribui para o meio ambiente desde o seu lançamento.

Modelos e potência

- T7.240: 234 cv / 230 hp
- T7.245: 242 cv / 238 hp
- T7.260: 234 cv / 231 hp

Destaques

Trator com layout arrojado
O design do trator T7 LWB tem a identidade global da New Holland. Excelente para trabalhar dia e noite. Seu estilo é possui curvas modernas que fazem um verdadeiro lendário do campo, com iluminação de LED.

Trator versátil
Os tratores agrícolas da Série T7 são versáteis, e disponibilizam uma variedade de configurações para que o agricultor possa escolher a que melhor se encaixa nas suas necessidades.

Trator prático
O trator T7 faz manobras automaticamente, perfeito para finais de linhas no campo. Garantia de qualidade, eficiência e rapidez em cada tarefa.

Trator sinônimo de produtividade
O trator T7 LWB duplica sua produtividade com o hidráulico dianteiro e a tomada de força frontal. As operações são feitas em uma única passada, economizando tempo e trabalho.

Ficha técnica — T7.240

Outros modelos da linha: T7.245, T7.260. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor FPT

Potência máxima @ EPM™	**234 cv / 230 hp**
Potência nominal @2.200 rpm - ISO 14.396	**197 cv / 194 hp**
Torque máximo EPM	**965 Nm**
Torque máximo nominal	**860 Nm**
Reserva de torque	**37%**
Número de cilindros / Cilindrada	**6 / 6,728 cm³**
Sistema de injeção eletrônica	**Common Rail**
Tanque de combustível	**405 L**

Transmissão

Tipo	**Full Powershift Power Command™**
Super Redutor	**-**
Número de Marchas - Frente x Ré	**18x6**

Eixos

Sistema de Terralock™	**Standard**
Ângulo de esterçamento	**55º**
Freio de serviço	**Em banho de óleo / autoajustáveis**
Raio de Giro	**6,1 m**

Sistema Hidráulico

Vazão no controle remoto	**180 L/min**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	**7. 200 kg**
Tipo de válvulas	**Centro fechado (sensor de carga)**
Quantidade de válvulas	**4**

Direção

Hidrostática	**Hidrostática**
Circuito tipo	**Independente**
Bomba engrenagem @2.200 rpm	**60 L/min**

Sistema Elétrico

Alternador 14v	**150 A.h**
Bateria	**176 A .h**
Motor de Partida	**4.2 kW**

Tomada de força

Acionamento	**Eletro-hidráulico**
Velocidades	**540/1.000 rpm**
Eixos disponíveis	**1 3/8" 21 estrias - 1 3/8" 6 estrias**
Partida modulada - PTO Soft Start	**Standard**
Velocidade PTO Frontal @ 2023 rpm	**1.000 rpm**

Cabine

Cabine padrão luxo	**Standard**
Nível de ruído	**69 dBa**
Assento pneumático	**Standard**
Ar-condicionado	**Standard**
Lâmpada de LED	**Standard**

Peso

Peso máximo admissível lastrado	**11.000 kg**
Peso mínimo admissível	**7.718 kg**
Peso máximo admissível eixo dianteiro	**6.000 kg**
Peso máximo admissível eixo traseiro	**9.500 kg**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.