Trator T9 New Holland

A evolução digital chegou aos tratores



A tecnologia na sua lavoura combate a escassez de mão de obra, aproveita da melhor forma os recursos, supera desafios como incertezas climáticas, além de acompanhar as crescentes demandas de produção e qualquer obstáculos que os produtores enfrentam no dia a dia. O trator T9 é seu parceiro confiável no campo para ajudá-lo a simplificar as coisas. Aquele que conhece sua operação por dentro e por fora. Isso conecta você facilmente a recursos e tomada de decisão em tempo real. Apresentando o T9, um novo conceito que busca melhorar ainda mais a eficiência desses tratores, através de maior produtividade, menor custo operacional, maior disponibilidade e conexão total.

Modelos e potência

- T9.470: 467 cv / 460 hp
- T9.520: 522 cv / 514 hp
- T9.580: 578 cv / 570 hp
- T9.615: 614 cv / 605 hp
- T9.700: 699 cv / 689 hp

Destaques

Novas potências dos motores
A linha de tratores T9 2024 foi atualizada para oferecer maior potência e eficiência, com modelos que variam de 425 a 645 cv nominais e 40% de reserva de torque, faz do T9 o trator perfeito para grandes operações.

Eixos com estrutura robusta e reforçada
Para os modelos (T9.470, T9.520 e T9.580) foram reforçados com componentes mais robustos, aumentando a confiabilidade do T9. As atualizações na estrutura do chassi, eixos e barra de tração garantem maior desempenho e durabilidade no campo.

Mais conforto na operação
A cabine do T9 2024 recebeu novas atualizações, incluindo revestimento em couro e aquecimento nos bancos, câmeras dianteira e traseira, espelho elétrico e mais conforto para o operador. Estas melhorias se juntam ao espaço interno e visibilidade em 360° já…

Pneus com Tecnologia VF (Very High Flexion)
Os pneus com tecnologia VF trabalham com pressões mais baixas que reduzem a compactação do solo e melhoram significativamente a capacidade de tração, entregando muito mais produtividade.

Ficha técnica — T9.470

Outros modelos da linha: T9.520, T9.580, T9.615, T9.700. Peça a ficha completa ao vendedor.

Motor FPT

Potência máxima @ EPM	**467 cv / 460 hp**
Potência nominal - @ 2.000 rpm ISO14396	**425 cv / 419 hp**
Torque máximo @ 1.400 rpm	**1.989 Nm**
Potência da TDF @1811 rpm	**409 cv**
Reserva de torque	**40%**
Número de cilindros / cilindrada	**6 L / 12,9 L**
Capacidade máxima de diesel	**1.162 L**
Capacidade máxima do tanque DEF / AdBlue	**174 L**
Níveis de emissões	**Tier 4B**

Transmissão

Ultra Command™ Full-Powershift	**16 F x 2 R**
Velocidade mínima	**4 km/h**
Velocidade máxima	**40 km/h**
Modo IntelliShift™	**Standard**
Sistema de gerenciamento de avanço (GSM)	**Standard**

Eixos

Sistema Terralock™	**Gerenciamento automático tração / bloqueio**
Barra de tração	**Cat 4 HD**
Ângulo de articulação - pneus / esteira	**42°/ -**
Raio de giro	**4.900 mm**

Sistema hidráulico

Fluxo hidráulico total	**428 L/min**
Fluxo hidráulico standard	**216 L/min**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	**9.072 kg**
Tipo de válvula controle remoto	**Eletro-hidráulico**
Válvulas remotas traseiras com alívio de pressão	**6**
Levante hidráulico de 3 pontos	**Opcional**

Sistema elétrico

Alternador	**14 V / 200 A.h**
2 Bateria	**12 V / 100 A.h**

Tomada de força

TDF traseira	**Eletro-hidráulico**
Eixo	**1 3/4" 20 estrias**
Velocidade da TDF @1.800 rpm motor	**1.000 rpm**

Cabine

Nível de ruído EC77/311	**74 dBA**
Cabine com suspensão Comfort Ride™	**Standard**
Assento pneumático	**Standard**
Ar-condicionado automático	**Standard**

Peso

Peso de embarque	**22.644 kg**
Peso operacional admissível com Levante hidráulico	**24.166 kg**
Peso operacional admissível	**25.401 kg**

Dimensões

Comprimento total	**7.493 mm**
Largura total	**4.419 mm**
Altura total	**3.380 mm**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.