Trator T6.140 Eletro Command

T6.140 ELETRO COMMAND



O T6.140 Eletro Command™ é a combinação perfeita de modernidade, tecnologia e conforto para atender às necessidades do campo. Com um design equilibrado entre cabine, motor e transmissão, este trator foi desenvolvido para garantir condições ideais de operação com o menor custo possível. A nova cabine espaçosa, segura e ergonômica do trator T6.140 oferece um conforto de luxo que atende perfeitamente às necessidades do operador no campo. Com banco de suspensão a ar, encosto ergonômico e regulagens individuais, operar o trator se torna uma experiência de máximo conforto e segurança. Adicionalmente, destaca-se a notável eficiência deste trator, especialmente em termos de potência, força e…

Modelos e potência

• T6.140: 150 cv (149 hp)

Destaques

Potente e econômico
Motor eletrônico de 4 cilindros turbo intercoller com 141cv, projetado para suportar alta demanda de torque com menor consumo de combustível. Equilíbrio perfeito para atender as diversidades operacionais no campo.

Transmissão Eletro Command 16x16 e 32x32
O gerenciamento automático de troca de marchas garante um ajuste preciso da velocidade de deslocamento, mantendo o equilíbrio perfeito entre transmissão e o torque do motor.

Conforto Incomparável
Cabine revolucionária, projetada para garantir um nível superior de segurança e conforto durante trabalhos noturnos. Com banco de suspensão a ar e a estrutura de proteção ROPS.

Agricultura Digital
Telemetria de série, pré-disposição de piloto automático e conectividade, sendo possível o gerenciamento da máquina através do New Holland FieldOps™.

Ficha técnica — T6.140

Motor FPT NEF 4

Potência máxima (ECE R120) @ 1.900 rpm	**150 cv (149 hp)**
Potência nominal (ECE R120) @ 2.200 rpm	**141 cv (140 hp)**
Torque máximo @ 1.600 rpm	**608 nm**
Número de cilindros / cilindrada	**4 / 4,5 cm³**
Reserva de torque	**35%**
Tanque de combustivel	**292 L**
Sistema de injeção eletrônico	**Common Rail**
Aspiração	**Turbo Intercooler**

Transmissão

Tipo	**Electro Command™ PowerShift**
Número de marchas - Frente x Ré	**16 x 16 / 32 x 32**
Inversor eletro-hidráulico	**Standard**
Velocidade mínima / máxima	**2,3 km/h / 40 km/h**
Super Redutor - Opcional	**0,2 km/h / 3,8 km/h**

Bloqueio do diferencial - Traseiro

Acionamento	**Eletro-hidráulico**
Atuação	**Eixo traseiro**

Tração dianteira

Acionamento	**Eletro-hidráulico**
Sistema Terralock™	**Standard**
Categoria	**4**
Ângulo de esterçamento	**55°**
Raio de giro mínimo - 4WD	**5,6 m**

Sistema hidráulico

Capacidade de vazão na bomba	**113 l/min**
Pressão máxima	**210 bar**
Válvulas de controle remoto centro fechado	**4 / 3**
Capacidade de levante no olhal / 610 mm	**7.864 kg / 5.254 kg**
Implementos	**Categoria II/III**

Direção

Tipo / Sistema	**Hidrostática / Independente**
Bomba hidráulica engrenagem	**67 l/min**

Sistema elétrico

Alternador	**120 A.h**
Bateria - 12V	**135 A.h**
Motor de partida	**4.2 KW**

Tomada de força

Atuação	**Independente**
Acionamento	**Eletro-hidráulico**
Velocidade da TDF - 1546 /1969 rpm do motor	**540-1000 rpm**
Potência TDF	**121 cv**
Eixo reversível	**13/8" 21 - 1 3/8" 6 estrias**
PTO Automático	**Standard**

Freios

Tipo	**Disco em banho de óleo**
Acionamento independente	**Hidráulico**
Disco de freio sinterizado	**2**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.