Trator TT3.50 New Holland

TT3.50: COMPACTO, POTENTE E VERSÁTIL. VOCÊ PRECISA, O TRATOR FAZ.



A New Holland está constantemente em busca de maneiras de expandir e aprimorar seu portfólio de tratores, visando sempre oferecer o que realmente os clientes brasileiros necessitam. Após uma extensa pesquisa, identificamos a demanda crescente por tratores utilitários no Brasil, contudo, ainda não tínhamos em nosso consagrado portfólio um trator que atendesse essa demanda promissora de tratores de até 50 cv, por isso estamos orgulhosos em anunciar o lançamento do novo TT3.50. Este trator foi projetado com o conceito de simplicidade, combinando um design inovador, e claro, sua robustez, resistência e potência incomparável.

Modelos e potência

• TT3.50: 50 cv (49,5 hp)

Destaques

Forte e econômico
Força para o seu trabalho. Economia para o seu dia a dia. Com o motor FPT S8000, 50cv e 205 Nm de torque o TT3.50 entrega força, potência e economia nas operações mais exigentes.

Conforto excepcional
O assento redesenhado com suspensão integrada, a plataforma semiplana, os apoios de braços dobráveis e os controles principais foram projetados de forma a atender o conforto, espaço interno e ergonomia durante o trabalho no campo.

Agilidade e precisão nas manobras
O novo TT3.50 vem de série com transmissão 8x8 mecânica, projetada para oferecer alta resistência e durabilidade. Conta ainda com alavanca de reversão de fácil acesso, que torna os movimentos de avanço e de recuo mais ágeis e rápidos.

Compacto e versátil
O TT3.50 destaca-se pela sua versatilidade, com opções como tração nas quatro rodas, sistema Lift-o-Matic e TDF de duas velocidades (540 e 540E). Seu raio de giro compacto de 3,7 m permite manobras precisas em espaços confinados, tornando o TT3.50 a escolha…

Ficha técnica — TT3.50

MOTOR FPT S8000 / MAR I

Potência (ECE R120) @ 2.100 rpm	**50 cv (49,5 hp)**
Torque máximo @ 1.300 rpm	**205 Nm**
Número de cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro	**3 / 2,9 cm³ / 2**
Reserva de torque	**21%**
Tanque de combustível	**60 L**
Bomba injetora	**Bosch**
Aspiração	**Natural**

TRANSMISSÃO

Posição das alavancas	**Lateral**
Transmissão mecânica 8x8	**Standard**
Alavanca de reversão mecânica sincronizada	**Standard**
Velocidade mínima/máxima	**2,7 km/h / 35,8 km/h**

EMBREAGEM

Material do disco	**Disco seco cerametálico**
Acionamento	**Mecânico**
Diâmetro do disco	**11"**

TOMADA DE FORÇA

Atuação	**Mecânica Independente**
TDF / Sincronizado com a roda	**Standard**
Eixo	**6 estrias**
Velocidade 2.016 / 1.590 rpm	**540 rpm / 540E rpm**
Potência TDF	**45 cv (45 hp)**

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade de vazão na bomba	**38 l/min**
Pressão máxima do circuito hidráulico	**210 bar**
Válvulas de controle remoto de centro aberto	**2**
Implementos	**Categoria I - II**
Lift-O-Matic™	**Standard**
Capacidade de levante no olhal	**1.800 kgf**
Capacidade de levante a 610 mm do olhal	**1.440 kgf**

DIREÇÃO

Tipo / Sistema	**Hidráulica / Independente**
Bomba hidráulica engrenagem	**24 l/min**

EIXO DIANTEIRO

Tipo de tração 4WD / Acionamento	**Mecânico**
Bloqueio do diferencial dianteiro	**Auto blocante**
Ângulo máximo de esterçamento	**31,5°**
Ângulo máximo de oscilação	**11°**
Raio de giro com acionamento dos freios	**3,7 m**

EIXO TRASEIRO

Tipo	**Flange**
Sistema de redução final	**Planetárias**
Acionamento do bloqueio do diferencial traseiro	**Mecânico**

SISTEMA ELÉTRICO

Alternador	**55 A.h**
Bateria - 12V	**88 A.h**
Motor de partida	**2,8 Kw**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.